

ФАКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Комплекс строительных материалов для систем теплоизоляции фасадов «мокрого» типа,- самого распространённого в современном многоквартирном и частном домостроении.

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ «АЛЬФАПОЛ»:

- **КОРОЕД 2.5:** тонкослойная декоративная фактурная штукатурка для фасадных и интерьерных работ
- **ШУБА 2.5:** декоративная фактурная штукатурка
- **АРМОФАСАД:** универсальный монтажный клей
- **АЛЬФАГРУНТ КОНЦЕНТРАТ:** универсальная грунтовка для впитывающих и не впитывающих оснований



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады жилых и административных зданий (с утеплением и без утепления)
- Лестничные клетки
- Места общего пользования жилых и административных зданий
- Интерьеры квартир и офисных помещений

ШТУКАТУРКИ ФАКТУРНЫЕ «ШУБА» И «КОРОЕД»

- Наносятся слоем около 2,5 мм
- Предназначены под окраску
- Хорошая паропроницаемость
- Красивый декоративный эффект

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ АЛЬФАПОЛ АРМОФАСАД

- Применяется для приклеивания утеплителя к основаниям из минеральных впитывающих материалов (бетон, кирпич, газобетон, цементные штукатурки и т.д.)
- Следующим этапом клей используют для создания базового армирующего слоя поверх утеплителя
- Клей пригоден для работы с минераловатными утеплителями (плотностью не менее 90 кг/м³)
- Клей применим и для работы с утеплителями из пенополистирола (плотностью 15-25 кг/м³)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОРОЕД 2.5	ШУБА 2.5	АРМОФАСАД
Толщина одного слоя	2,5 мм		4 мм
Расход материала	4,5 кг на 1 м ²		12-14 кг/м ² *
Время пригодности раствора к использованию	2 часа		90 мин.
Температура применения	от +5°C до +25°C		
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее	10 МПа		
Прочность сцепления с бетоном, не менее	1 МПа		0,7 МПа
Максимальная фракция	2,5 мм		0,63 мм
Морозостойкость, марка	F100		
Температура эксплуатации	от -40°C до +50°C		
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ		

* Расход клея **АРМОФАСАД** приведен для двух операций по приклеиванию утеплителя и созданию базового армирующего слоя



РОССИЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬФАПОЛ – это производство сухих строительных смесей защитного назначения, ССС и полимерных композиций для изготовления промышленных напольных покрытий, аккредитованная испытательная лаборатория, ежегодное обновление товарного ассортимента, производственный опыт с 1997 года.